



VÍDEO VIDEOCONFERENCIAS, DESCUBRE LA ABSOLUTA SIMPLICIDAD

VENTAJAS

- Prepara cualquier sala pequeña o mediana en cuestión de minutos con un sencillo proceso de configuración y un diseño todo en uno
 - Cualquiera, incluso los invitados, puede compartir contenido fácilmente de forma inalámbrica desde cualquier dispositivo personal, sin necesidad de aplicaciones ni herramientas especiales
 - La potente recepción de audio y la increíble tecnología de bloqueo de ruido permiten escuchar cada palabra sin distracciones
 - La compatibilidad integrada con plataformas de servicio en la nube evita la necesidad de PC o Mac
- Ideal para salas de hasta 10 participantes
 - Envuelve a todo el mundo con sonido de calidad legendaria gracias a los altavoces estéreo que ofrecen un audio envolvente en toda la sala
 - La compatibilidad con doble monitor garantiza una configuración ideal para muchos tipos de salas
 - Deja que te oigan con claridad con nuestra matriz de micrófonos de última generación

POLY STUDIO X50

La barra de vídeo Poly Studio X50 ofrece absoluta simplicidad en un formato pequeño y elegante. En salas de pequeño y mediano tamaño, conéctate fácilmente con cualquier software de colaboración por vídeo que uses. Disfruta de audio de gran calidad para reuniones, capacidades avanzadas de cámara y contenido inalámbrico rápido, todo en una elegante barra de vídeo. Y despídete de adaptadores, los cables y las complicaciones innecesarios, o del PC o Mac para llevar la reunión, puesto que Poly Vídeo SO se encarga de todo. Fácil de instalar y de gestionar.

POLY STUDIO X50



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Contenido del paquete:

- Poly Studio X50
- Agrupación de cables
- Montaje en pared
- Cubierta de privacidad

PROTOCOLOS Y ESTÁNDARES DE VÍDEO

- H.264 AVC, H.264 de perfil alto, H.265

ENTRADA DE VÍDEO

- 1 x HDMI

SALIDA DE VÍDEO

- 2 x HDMI
- Compatible con pantalla táctil

RESOLUCIÓN EN VÍDEO DE PERSONAS

- 4K, 30 fps (TX y RX) desde 2048 Kbps
- 1080p, 60 fps desde 1740 Kbps
- 1080p, 30 fps desde 1024 Kbps
- 720p, 60 fps desde 832 Kbps
- 720p, 30 fps desde 512 Kbps

RESOLUCIÓN DE CONTENIDOS DE VÍDEO

- Entrada
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

- Salida
 - UHD (3840 x 2160)
 - WUXGA (1920 x 1200)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA+ (1400 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
- Velocidad de fotogramas de contenido
 - De 5 a 60 fps (con resolución de hasta 4K a 15 fps durante una llamada)

USO COMPARTIDO DE CONTENIDO

- Aplicación Polycom Content
- Apple Airplay
- Miracast
- Entrada de HDMI
- Pizarras

CÁMARA

- Zoom digital 5x
- Campo de visión de 120°
- Resolución de captura UHD 2160p (4K)
- Encuadre automático de personas

ENTRADA DE AUDIO

- 3 micrófonos MEMS más 2 micrófonos de segundo orden
- 1 x HDMI
- 1 x entrada de línea de 3,5 mm*

SALIDA DE AUDIO

- Altavoces estéreo
- 1 x salida de línea de 3,5 mm*

OTRAS INTERFACES

- 2 x USB-A (3.0)
- 1 x USB-C
- Bluetooth® 5.0
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) Simultaneidad de varios canales

ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS DE AUDIO

- Ancho de banda de 22 kHz con tecnología Polycom Siren 22, AAC-LD (llamadas TIP), G.719
- Ancho de banda de 14 kHz con tecnología Polycom Siren 14, G.722.1 anexo C
- Ancho de banda de 7 kHz con G.722 y G.722.1
- Ancho de banda 3.4 kHz con G.711, G.728, G.729A

RED

- IPv4
- Ethernet 10/100/1G (x1)
- Auto-MDIX
- H.323 y/o SIP hasta 6 Mbps en ejecución Aplicación Poly Video
- Lost Packet Recovery (LPR) de Polycom de Polycom
- Asignación dinámica de ancho de banda
- Tamaño MTU reconfigurable
- Compatibilidad con proxy web: básico, digest y NTLM
- Protocolo simple de inscripción de certificados (SCEP)

POLY STUDIO X50



SEGURIDAD

- Cifrado multimedia (H. 323, SIP): AES-128 y AES-256
- Compatibilidad con H.235.6
- Acceso autenticado para los menús de administración, interfaz web y API
- Configuración de la directiva de contraseñas de cuentas locales
- Perfiles de seguridad
- Cuenta local y bloqueo de puertos de inicio de sesión
- Ajustes predeterminados seguros
- Registro remoto compatible con TLS
- Autenticación externa de Active Directory

OPCIONES

- Kit de montaje en pared VESA
- Soporte
- Poly TC8

INTEROPERABILIDAD

- Compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros, como Zoom Rooms para Android
- Todos los proveedores de servicios en la nube a través del modo de aplicación Poly Video

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- Detección automática de fuente de alimentación
- Alimentación/tensión de funcionamiento típica
 - 37 VA a 120 V a 60 Hz
 - 37 VA a 230 V a 50/60 Hz
- BTU/h típica: 65

ESPECIFICACIÓN MEDIOAMBIENTAL

- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 40 °C
- Humedad en condiciones operativas (sin condensación): De 15 % a 80 %
- Temperatura en condiciones no operativas: de -40 °C a 70 °C
- Humedad en condiciones no operativas (sin condensación): del 5 al 95 %
- Altitud máxima: 4900 m

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

- 30 An. x 4 Al. x 4 Pr. (pulgadas)
- 762 An. x 102 Al. x 102 Pr. (mm)
- 2,54 kg (5,6 libras)

GARANTÍA

- Garantía de un año (devolución de piezas y mano de obra incluidas)

*Compatible con próximas actualizaciones de software

Es posible que algunas funciones solo estén disponibles con determinadas aplicaciones nativas o en el modo Poly Video.

MÁS INFORMACIÓN

Para obtener más información sobre Poly Studio X50, visita poly.com/studiox